

## PRESSEINFORMATION

### SEFAR 3A

Raffiniert in Funktion und Form



### SEFAR 3A

Ein Spannsystem, das sich abhebt: als einziges seiner Klasse ist es mit einer Liftfunktion ausgerüstet



Ihre Siebdruck-Partner sind · Marabu · SEFAR · KIWO · Ulano im Verbund mit dem Fachhändler vor Ort.

### Eigenschaften

Das System kann rasch an jedes Rahmenformat angepasst werden. Während des Spannvorganges stützen sich die Klammern am Rahmen ab und spannen diesen dem Spannwert entsprechend vor.

Die Klemmkraft der Backen erhöht sich bei zunehmender Gewebespannung progressiv. Dadurch wird ein Ausrutschen des Gewebes selbst bei höchsten Spannwerten verhindert.

Die Liffunktion vermeidet Reibungen zwischen Rahmen und Gewebe während dem Spannprozess.

Robuste und kompakte Bauweise garantieren eine lange Lebensdauer.

Ergonomisch durchdachte, schlichte Form, hochwertige Materialien, ästhetische Farbgebung

Zwei SEFAR 30A Steuergeräte können zu einem Zwei-Kreis-System kombiniert werden.

### SEFAR 3A Sortiment

SEFAR 3A/150 Spannklammer

SEFAR 3A/250 Spannklammer

SEFAR 3A L/150 Langhub Spannklammer

SEFAR 3A L/250 Langhub Spannklammer

SEFAR 30A Steuergerät



Ihre Siebdruck-Partner sind · Marabu · SEFAR · KIWO · Ulano im Verbund mit dem Fachhändler vor Ort.

Gebündeltes Knowhow  
**SIEB  
DRUCK  
PARTNER**  
Individueller Service  
Marabu · SEFAR  
KIWO · Ulano



### SEFAR 3A Techn. Spezifikationen

Klammerbreite: 150 mm / 250 mm  
 .....Hub:.....Tot. Länge  
 SEFAR 3A:.....75 mm.....465 mm  
 SEFAR 3A L: 145 mm.....615 mm  
 Höhe (geschlossen) 225 mm  
 Benötigter Luftdruck: 6 – 8 bar  
 Max. erreichbarer Spannwert:  
 Rahmenhöhe bis 55 mm: ....45 N/cm  
 Rahmenhöhe 55 – 60 mm:...40 N/cm

### SEFAR 30A Steuergerät:

Abmessungen: 280 x 135 x 185 mm  
 1 Steuergerät 30A für Ein-Kreis-Systeme (Rahmengröße <= 150 cm)  
 2 Steuergeräte 30A kombiniert für Zwei-Kreis-Systeme (Rahmen > als 150 cm)

Ihre Siebdruck-Partner sind · Marabu · SEFAR · KIWO · Ulano im Verbund mit dem Fachhändler vor Ort.

